Procedimentos de partida e desligamento: Carregadeiras de rodas

SAFETY.CAT.COM™

Operador/Inspetor________________________ Data________________ Horário____________________

A etapa do procedimento foi concluída adequadamente?	✓	Comentários do avaliador
Sempre leia e compreenda o Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)		
AO DAR PARTIDA NA MÁQUINA		
Coloque o interruptor da bateria em ON (se equipado)		
Engate o freio de estacionamento		
Ajuste o assento, os espelhos, coloque o cinto de segurança		
Mova a alavanca de comando da direção para neutro		
Certifique-se de que todos os implementos estejam no solo		
Mova as alavancas de comando de acessórios para HOLD		
Certifique-se de que todo o pessoal esteja longe da máquina		
Toque a buzina		
Use a outra chave auxiliar de partida, se necessário (conforme OMM)		
Gire a chave de partida para ON		
Realize teste de partida ou observe o autoteste do sistema de monitoração (se aplicável)		
Gire a chave de partida para START (iniciar); dê partida no motor		
AQUECIMENTO DA MÁQUINA		
Deixe a máquina aquecer (conforme o OMM)		
Engate e desengate os controles de acessórios para ajudar a acelerar o aquecimento dos componentes hidráulicos		
Use todos os controles para permitir que o óleo aquecido circule através de todos os cilindros hidráulicos e linhas		
Realize verificações de operação da direção, freio de serviço e freio de estacionamento (conforme o OMM por modelo de máquina)		
Realize operação secundária de direção (se equipado)		
Verifique freqüentemente os medidores, os indicadores e as luzes de ação.		
AO MOVIMENTAR A MÁQUINA		
Certifique-se de que a área esteja desimpedida		
Levante todos os implementos abaixados		
Pressione o pedal do freio de serviço		
Libere o freio de estacionamento		
Movimente a alavanca de comando da transmissão para a direção desejada		
Libere o pedal do freio de serviço e pressione o pedal do acelerador		
AO DESLIGAR A MÁQUINA		
Estacione a máquina em área plana e lisa		
Coloque o freio de estacionamento		
Abaixe todos os implementos hidráulicos		
Deixe o motor em marcha lenta por 5 minutos para permitir o seu resfriamento		
Gire a chave de partida para OFF e remova a chave		
Saia da máquina usando 3 pontos de contato		
Bloqueie as rodas e remova a chave de desconexão se estacionar por longo período (conforme o OMM)		
Drene a água do tanque de ar, se equipado		
Faça uma inspeção geral pós-operação		